



GEMOS micro module RS232

Das GEMOS micro module RS232 wird für den GEMOS interface controller (GIC) als serielle Schnittstelle eingesetzt.

Es können maximal vier GEMOS micro module je GEMOS micro module adapter eingesetzt werden.

### Funktionsumfang

- zum Anschluss von Geräten mit RS-232 Schnittstellen
- galvanisch getrennt
- Feinschutz der Schnittstelle
- Folgende Anschlüsse stehen zur Verfügung:
  - RTS
  - CTS
  - RxD
  - TxD
  - SGND
  - Shield

### Technische Daten

Produkt	GEMOS micro module RS232 (GMM-232)
Spannungsversorgung	intern vom GEMOS micro module adapter
Leistungsaufnahme	typisch 0,2 W, maximal 1 W
Anschluss	Stecksocket
Abmessung B x H x T	60 mm x 14 mm x 30 mm
Gewicht	ca. 0,02 kg
Temperatur/Feuchtebereich	0 bis 60°C, 10 bis 90 % nicht kondensierende Luftfeuchte
Warnhinweise	Keine
Entsorgung	Zu behandeln wie Elektronikschrott entsprechend WEEE
Artikelnummer	10957
Artikelbeschreibung	GEMOS micro module RS232